

性能特点

- 设计更为紧凑、重量更轻、携带方便
- 1200mAh镍氢电池FNB-V106,可提供长达9小时的通话(省电模式关7.3小时)
- 设计频率可覆盖整个VHF频段以及UHF频段
- 4种扫描方式,包括优先扫描、双频监听、跟踪扫描和脱网扫描
- 独有的通讯圈外提示(ARTS™)无线电通讯技术

安全功能

- 使用专用的可编程按键发出紧急警报
- 单独工作人员模式

其他功能包括: CTCSS/DCS编解码, DTMF ANI自动呼号识别编码。设计频率可覆盖整个VHF频段及UHF频段。

与所有威泰克斯无线对讲机一样,新推出的VX-228系列享有主机2年质保期。

关于威泰克斯

威泰克斯是一家从事无线电通信产品制造的日本公司,生产历史可追溯到1956年,生产的产品广泛应用于地面、海上、航空通信并深受业余无线电爱好者的喜爱。公司始终将满足客户需求作为公司第一要务,紧紧把握双向无线电通信市场的脉搏,不断开发出符合市场需求的产品。要了解威泰克斯产品的更多信息,请访问www.vertexstandard.com。

以上各技术指标皆为一般性,如有任何更改,恕不另行通知。

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗?请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系!



总公司 株式会社威泰克斯
日本国东京都目黑区中目黒4-8-8

制造商 威泰克斯通讯(苏州)有限公司
江苏省苏州市工业园区通园路00号
400免费热线电话: 400-608-3233

有关最新产品信息,请访问以下网站: <http://www.vertexstandard.com/CN/>

VERTEX STANDARD是威泰克斯公司的注册商标。©Vertex Standard Co., Ltd.2011

VX-228 配置

	VX-228 VHF	VX-228 UHF
一般规格		
频率范围	134-174MHz	400-470MHz
信道数量	16信道	
电源电压	7.4V DC±20%	
信道间隔	12.5/20/25kHz	
电池工作时间(5/5/90工作周期)	9小时(省电模式关7.3小时)	
FNB-V106 NiMH: 1200mAh	9小时(省电模式关7.3小时)	
工作温度范围	-30°C至+60°C	
频率稳定度	±2.5 ppm	
射频输入-输出阻抗	50 Ω	
外形尺寸(高×宽×深)	110×58×34mm(含电池FNB-V106)	
重量(约)	372g(含FNB-V106 NiMH)	
接收规格: 按TIA/EIA-603测定		
灵敏度(12dB SINAD)	0.25µV	
相邻信道选择性	65/60dB 25kHz/12.5kHz	
互调	65/60dB 25kHz/12.5kHz	
杂波和镜像抑制	65dB	
音频输出	500mW @ 4 Ω 5% THD	
发射规格: 按TIA/EIA-603测定		
输出功率	5/1W	
调制方式	16K0F3E, 11K0F3E	
杂波与谐波	< 65dB	
FM杂音与噪声	45/40dB 25kHz/12.5kHz	
音频失真	< 3% @ 1kHz	

美国军标 MIL-STD 应用标准

标准	MIL 810C 方法 / 程序	MIL 810D 方法 / 程序	MIL 810E 方法 / 程序	MIL 810F 方法 / 程序
耐压	500.1 / Procedure I	500.2 / Procedure I,II	500.3 / Procedure I,II	500.4 / Procedure I,II
高温	501.1 / Procedure I	501.2 / Procedure I,II	501.3 / Procedure I,II	501.4 / Procedure I,II
低温	502.1 / Procedure I	502.2 / Procedure I	502.3 / Procedure I,II	502.4 / Procedure I,II
温度冲击	503.1 / Procedure I	503.2 / Procedure I	503.3 / Procedure I	503.4 / Procedure I,II
日晒	505.1 / Procedure I	505.2 / Procedure I Cat.A	505.3 / Procedure I Cat.A	505.4 / Procedure I Cat.A
露水	506.1 / Procedure I,II	506.2 / Procedure I,II	506.3 / Procedure I,II	506.4 / Procedure I,II
湿度	507.1 / Procedure I,II	507.2 / Procedure I,II,III	507.3 / Procedure I,II,III	507.4 / Procedure I
盐雾	509.1 / Procedure I	509.2 / Procedure I	509.3 / Procedure I	509.4 / Procedure I
尘埃	510.1 / Procedure I	510.2 / Procedure I	510.3 / Procedure I	510.4 / Procedure I,II
振动	514.2 / Procedure X	514.3 / Procedure I Cat. 10	514.4 / Procedure I Cat. 10	514.4 / Procedure I Cat. 24
冲击	516.2 / Procedure I,II,IV	516.3 / Procedure I,IV	516.4 / Procedure I,IV	516.5 / Procedure I,IV

威泰克斯 VX-228系列

VHF/UHF 专业对讲机

产品规格

威泰克斯宣布推出VX-228系列手持无线对讲机

工业通信领域经济高效的新选择

高性价比

最新产品VX-228秉承了威泰克斯产品一贯具有的专业性能,超强安全,最优成本的特性,成为工业通信领域经济高效的新选择。

轻薄坚固

更加符合人体工程学原理的VX-228不仅异常坚固耐用,并且符合IP54防水防尘标准。它也是威泰克斯系列对讲机中最小巧的机型之一。精巧和紧凑的设计使其更容易携带和藏匿。

单独工作

这是专为确保用户人身安全而设计的一种安全功能。单独工作模式是一个内置的定时器,要求用户按照预先确定的时间间隔进行复位。如果用户没有按压PTT开关复位该定时器,对讲机将自动进入紧急模式,发出求救信号。

清晰语音

该对讲机的语音输出功率高达500mW,确保用户在嘈杂的工作环境中也能听清对方的讲话。

扫描选项丰富

一般对讲机只能提供1到2个扫描选项,VX-228型对讲机为用户准备了4个附加扫描选项,让您的使用更加方便和灵活。这些选项包括:优先扫描、双频监听、跟踪扫描和脱网扫描。

独特的通讯圈外提示 - ARTS™

这是威泰克斯独有的一项无线电通讯技术,通讯范围内出现其他配有ARTS™技术的对讲机时,会自动提示用户对方的存在。若离开通讯范围2分钟以上,用户的对讲机无法获得接收信号时会发出蜂鸣报警。基站可提示对应设备返回通讯范围,这是一项解决作业人员协调工作的理想方案。

威泰克斯的独特之处

威泰克斯的首要目标是,通过提供超越期待的高品质产品和服务获得百分之百的客户满意度。选择威泰克斯的重要原因在于,威泰克斯产品品质卓越,主机含有长达2年的保修期。请与当地的威泰克斯经销商联系,了解更多产品信息。



VX-228
110(高)×58(宽)×34(深)(mm)