

威泰克斯 VX-2208系列

UHF 车载电台

产品规格

VX-2208系列车载电台，是全功能FM调频信号收发电台，旨在用于UHF陆地车载电台内之间进行灵活的移动式通信。此系列电台具有极为可靠的通讯质量，可用于各种应用领域，同时其先进的设计提供了更广泛的操作范围。VX-2208车载电台还有8位字符数字液晶显示屏，可以管理128个信道。

128信道 VX-2208

要构建大型系统？那么VX-2208系列的128个信道让您轻松搞定工作。

输出功率

VX-2208系列电台的输出功率是25W，足以传送您的信息。

宽频带

UHF频段350-390MHz。全新VX-2208系列车载电台延续了超宽频带覆盖范围，为你提供最大灵活性的优良特性。

宏亮的前置扬声器

前部面板上的扬声器以及4W的音频输出功率，令您即使在嘈杂环境中也能接收到清晰宏亮的声音信号。

信令功能

VX-2208车载电台内置了大量信令。除CTCSS和DCS亚音频信令外，还包括：2音编码和解码、DTMF选呼、DTMF ANI以及5音编码和解码。

紧急报警功能

能够接收其他电台报警，与威泰克斯手台、车载台配套使用，显示报警者身份号码并接收报警电台发送的现场声音。

D-Sub 15针 附属接口

使用后部安装的15针附属接口可连接外接设备。

可选信令功能

VX-2208选配拨号话筒即可具有DTMF编解码选呼功能，无需另装选件。通过安装附件还可获得语音加密功能。

坚固耐用的压铸框架

VX-2208电路安置在一个铝压铸结构的机壳中，并配有性能卓越的散热片。坚固的压铸结构能保证即使在频繁的环境中也可以正常地使用多年。



MIL-Spec Rated 美国军标 (MIL 810C/D/E/F)

VX-2208系列的超耐用设计，使其能够完全符合美国军标MIL 810C/D/E/F的严格技术规格，完全符合以下列出的测试程序。



VX-2208

128信道带液晶显示

45 (高) × 165 (宽) × 155 (长) (mm)



威泰克斯的独特之处

威泰克斯的首要目标是，通过提供超越期待的高品质产品和服务获得百分之百的客户满意度。选择威泰克斯的重要原因在于，威泰克斯产品的品质卓越，主机并有长达2年的保修期。请与当地的威泰克斯经销商联系，了解更多产品信息。

- 128个信道
- 高功率输出 (功率多档可调)
UHF: 25 / 12.5 / 5 / 1W (25W)
- 宽频带
UHF: 350-390MHz
- 宏亮的前置扬声器
- CTCSS / DCS 编码/解码
- DTMF ANI 编码
- 2音 编码/解码
- 内置5音功能
- 遥毙 / 复活功能
- 紧急报警功能
- D-Sub 15针附属接口
- ARTS™ 圈外提示功能
- DTMF选呼
- 语音加密功能 (可选)
- 符合美国军标 MIL-STD 810C/D/E/F

附件和可选件



MH-67A8
标准话筒



MH-75A8
16键键盘话筒



MD-12A8 台式话筒



MLS-100 外部扬声器
(最大功率 12W)



MLS-200 外部扬声器
(最大功率 12W)



FVP-25 DTMF寻呼单元



CT4 (T9101411)
有线复制电缆

VX-2208 配置

VX-2208 UHF	
一般规格	
信道数量	128信道
频率范围	350-390MHz
信道组数量	8
电源电压	13.6V DC ± 15%
信道间隔	12.5 / 20 / 25kHz
电流消耗(约)	发射: 6A(25W); 接收: 2.5A; 待机: 250mA
工作温度范围	-30°C 至 +60°C
频率稳定度	±2.5ppm
射频输入-输出阻抗	50 Ω
外形尺寸(高 × 宽 × 长)	45 × 165 × 155mm
重量(约)	1300g
接收规格: 按 TIA / EIA-603 测定	
灵敏度 (EIA 12dB SINAD)	0.25μV
相邻信道选择性	> 73 / 65dB
互调	> 73 / 70dB
杂波和镜像抑制	> 80dB
音频输出	内部输出: 4W @ 18Ω 5% THD 外部输出: 12W @ 4Ω 5% THD
发射规格: 按 TIA / EIA-603 测定	
输出功率	25/12.5/5/1W (25W)可选择
最大频偏	±5.0kHz (25kHz)/±2.5kHz (12.5kHz)
杂波与谐波	< -70 dB
音频失真	< 3% @ 1kHz

美国军标 MIL 应用标准

标准	MIL 810C 方法 / 程序	MIL 810D 方法 / 程序	MIL 810E 方法 / 程序	MIL 810F 方法 / 程序
高温	501.1 / 程序 II			
低温	502.1 / 程序 I			
尘埃			510.3 / 程序 I	
振动	514.2 / 程序 VIII, X	514.3 / 程序 I, Cat. 10	514.4 / 程序 I, Cat. 10	514.5 / 程序 I, Cat. 20, 24
冲击	516.2 / 程序 I, V	516.3 / 程序 I, IV	516.4 / 程序 I, IV	516.5 / 程序 I, IV, VI

编程电缆	USB	FIF-10/A + CT-104/A
	RS-232C	CT-29 + CT-126
编程软件	CE82	



通过 ISO9001 和 ISO14001 认证, 注册号 CN04/0489 CH04/0661

以上各技术指标皆为一般性, 如有任何更改, 恕不另行通知。

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗? 请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系!



总公司 VERTEX STANDARD LMR, INC.

日本国东京都目黑区中目黑 4-8-8

制造商 威泰克斯通讯 (苏州) 有限公司

江苏省苏州市工业园区通园路 80 号

400 免费热线电话: 400-608-3233

有关最新产品信息, 请访问以下网站: <http://www.vertexstandard-cn.com>

Vertex Standard 是 Vertex Standard LMR, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。
© 2012 Vertex Standard LMR, Inc. 保留所有权利。

VX-2208 CHN-spec-2012

Printed in China